

Avec son apparence classique et son grand format, le pavé Europaver est idéal pour la création d'un look structuré et se prête autant pour les travaux résidentiels que commerciaux.



2¾" x 6" x 6"  
70 x 150 x 150mm




2¾" x 6" x 12"  
70 x 150 x 300mm



2¾" x 12" x 12"  
70 x 300 x 300mm

### Couleurs et finis disponibles



Noir



Granit



Chêne brûlé



Cuivre Nunavik


MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS DISPONIBLES																	
	Pavé(s)	Métrique	Impérial	60mm (2 $\frac{3}{8}$ " )			70mm (2 $\frac{3}{4}$ " )			80mm (3 $\frac{1}{8}$ " )			100mm (4" )			150mm (6" )				
EUROPAVER <sup>®</sup>	150 x 150mm	6" x 6"																		
	150 x 300mm	6" x 12"																		
	300 x 300mm	12" x 12"																		

LÉGENDE : **P** = Palette une dimension

**M** = Palette mixte

**A-B-C-D** = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

**TYPE DE CHANFREIN**



**A** Aucun chanfrein



**B** Léger chanfrein



**C** Chanfrein arrondi



**D** Chanfrein

### Informations techniques

**Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :**

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm
- Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
- Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm

**Pour l'absorption et la résistance à la compression :**

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

**Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :**

- Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

**Pour la durabilité à l'abrasion**

**Largeur des joints :** 3 mm

**Type de chanfrein :** Chanfrein arrondi (voir p.2 le type de chanfrein applicable)

*Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.*

### Information LEED

**Crédits potentiels pour l'utilisation :**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur :<br>Éléments autres que les toitures | + 1 point |
| • Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 %   | + 1 point |
| • Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 %   | + 1 point |
| • Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 %   | + 1 point |

Les matériaux de pavage des pavés Europaver<sup>®</sup> peuvent être éligibles au programme de crédits CBDca LEED<sup>®</sup> Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux.

**Contenu recyclé (MR 4.1) :**

- Contenu recyclé après consommation : 0 %
- Contenu recyclé post-industriel : 53.7 %