

Eco-Line™ est le pavé perméable aux multiples possibilités de finis personnalisés et d'options de couleurs. Ce produit allié à merveille ce que Rocvale Unilock® réussit si bien – un pavé écologique alliant résistance, esthétique et un excellent rapport coût-efficacité.



DIMENSIONS DISPONIBLES

PALETTE MIXTE

Module A	4 x 3 x 9"	100 x 84 x 237 mm	Module E	4 x 4½ x 9"	100 x 114 x 237 mm
Module B	4 x 3 x 11"	100 x 84 x 277 mm	Module F	4 x 4½ x 11"	100 x 114 x 277 mm
Module C	4 x 3 x 12½"	100 x 84 x 317 mm	Module G	4 x 4½ x 12½"	100 x 114 x 317 mm
Module D	4 x 3 x 14"	100 x 84 x 357 mm	Module H	4 x 4½ x 14"	100 x 114 x 357 mm

COULEURS DISPONIBLES

Disponible en commande spéciale. Couleurs et finis sur mesure, contactez Rocvale pour plus de détails.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm

Pour l'absorption et la résistance à la compression :

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :

- Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

Pour la durabilité à l'abrasion

Largeur des joints : 10 mm

Type de chanfrein : Rayon 6 mm

INFORMATION LEED

Crédits potentiels pour l'utilisation :


- Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur :
Éléments autres que les toitures + 1 point
- Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % + 1 point
- Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 % + 1 point
- Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point

Les matériaux de pavage des pavés Eco-Line™ peuvent être éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux.



Surface perméable : Nécessite une préparation particulière du site et des techniques d'installation spécialisées.

TYPE DE CHANFREIN



A Aucun chanfrein



B Micro chanfrein 45°, 3 mm



C Rayon 6 mm
Il Campo®



D Chanfrein 45°, 6 mm