

Avec son aspect naturel, le pavé Beacon Hill™ est idéal pour pratiquement tous les projets d'aménagement. Ses couleurs riches et sa conception de surface légèrement embossée procurent au pavé Beacon Hill™ texturé une apparence rustique et chaleureuse. Le pavé Beacon Hill™ est offert avec un fini ultra-lisse qui permet de réaliser des aménagements résolument contemporains.



DIMENSIONS DISPONIBLES

PALETTE MIXTE

Module A	2 ³ / ₈ " ou 3 ¹ / ₈ " x 7" x 14"	60 ou 80 x 180 x 360 mm
Module B	2 ³ / ₈ " ou 3 ¹ / ₈ " x 14" x 14"	60 ou 80 x 360 x 360mm
Module C	2 ³ / ₈ " ou 3 ¹ / ₈ " x 14" x 21"	60 ou 80 x 360 x 540mm

COULEURS DISPONIBLES



Galet de Mer



Granit



Fusion de Granit



Toscane

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS DISPONIBLES																				
	Métrique	Impérial	60mm (2 ³ / ₈ "				70mm (2 ³ / ₄ "				80mm (3 ¹ / ₈ "				100mm (4")				150mm (6")				
BEACON HILL	180 x 360mm	7" x 14"	M	■	C									■	C								
	360 x 360mm	14" x 14"		■	C									■	C								
	360 x 540mm	14" x 21"		■	C									■	C								
	180 x 360mm (1)	7" x 14" (1)	P	■	C									■	C								

LÉGENDE :

P = Palette une dimension

M = Palette mixte

1. Ultra-lisse seulement

A-B-C-D = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm
- Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
- Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm

Pour l'absorption et la résistance à la compression :

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :

Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

Pour la durabilité à l'abrasion

Largeur des joints : 5-6 mm

Type de chanfrein : Chanfrein Rayon 6 mm

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.

ENDURACOLOR™ : La durabilité des produits EnduraColor™ est le résultat d'une union parfaite, celle d'une couleur durable et d'une résistance permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des matériaux qui résistent à l'usure. Elle adhère en permanence à sa base, une base plus robuste et de texture plus grossière, qui confère au pavé une robustesse à toute épreuve.

INFORMATION LEED

Crédits potentiels pour l'utilisation :

- Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur :

Éléments autres que les toitures + 1 point

- Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % + 1 point
- Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 % + 1 point
- Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point

Les matériaux de pavage des pavés BEACON HILL™ peuvent être éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux :

Contenu recyclé (MR 4.1)

- Contenu recyclé après consommation : 0 %
- Contenu recyclé post-industriel : 55,95 %

TYPE DE CHANFREIN



A Aucun chanfrein



B Micro chanfrein 45°, 3 mm



C Rayon 6 mm



D Chanfrein 45°, 6 mm