



La répartition aléatoire de la couleur et des particules de granit crée une surface panachée d'une beauté qui rappelle celle du granit naturel. La surface antidérapante du pavé Umbriano® résiste aux taches et est un choix idéal pour les entrées, les abords de piscine, les terrasses, les places publiques et les entrées d'édifices.



! Umbriano® requiert certaines mesures de précaution lors de l'installation, référez-vous au guide d'installation de surface de pavage.

DIMENSIONS DISPONIBLES

PALETTE MIXTE			PALETTE SIMPLE		
Module A	2 3/8 x 7 x 14"	60 x 180 x 360 mm	Hexagone	2 3/4 x 8 x 8"	70 x 200 x 200 mm
Module B	2 3/8 x 14 x 14"	60 x 360 x 360 mm		2 3/4 x 8 x 16"	70 x 200 x 400 mm
Module C	2 3/8 x 14 x 21"	60 x 360 x 540 mm		2 3/4 x 16 x 16"	70 x 400 x 400 mm

PALETTE SIMPLE GRAND FORMAT			PALETTE SIMPLE TRÈS GRAND FORMAT		
	2 3/4 x 8 x 24"	70 x 200 x 600 mm		2 3/8 x 21 x 36"	60 x 540 x 900 mm
	2 3/4 x 12 x 24"	70 x 300 x 600 mm		4 x 18 x 36"	100 x 450 x 900 mm
	2 3/4 x 24 x 24"	70 x 600 x 600 mm		4 x 36 x 36"	100 x 900 x 900 mm

COULEURS DISPONIBLES



Ciel Mégantic*



Féerie d'Hiver



Gris Français



Solstice d'Été

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPaisseurs disponibles																
	Métrique	Impérial	60mm (2 ³ / ₈ ")			70mm (2 ³ / ₄ ")			80mm (3 ¹ / ₈ ")			100mm (4")			150mm (6")				
UMBRIANO®	180 x 360 mm	7" x 14"	M	■	A														
	360 x 360 mm	14" x 14"		■	A														
	360 x 540 mm	14" x 21"		■	A														
	200 x 400 mm	8" x 16"				P	■	A											
	300 x 600 mm	12" x 24"				P	■	A											
	400 x 400 mm	16" x 16"				P	■	A											
600 x 600 mm	24" x 24"				P	■	A												

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPaisseurs sur mesure																	
	Métrique	Impérial	60mm (2 ³ / ₈ ")			70mm (2 ³ / ₄ ")			80mm (3 ¹ / ₈ ")			100mm (4")			150mm (6")					
UMBRIANO®	100 x 100mm	4" x 4"				P	■	A												
	100 x 200mm	4" x 8"				P	■	A	C											
	100 x 300mm	4" x 12"				P	■	A	C				P	■	A	C				
	100 x 400mm	4" x 16"				P	■	A	C				P	■	A	C				
	150 x 150mm	6" x 6"				P	■	A	C	P	■	C								
	150 x 200mm	6" x 8"																		
	150 x 300mm	6" x 12"				P	■		C	P	■	C	P	■	A	C				
	150 x 600mm	6" x 24"				P	■	A												
	200 x 200mm	8" x 8"				P	■	A	C				P	■	A					
	200 x 200mm	8" x 8" hexagone				P	■	A	C											
	200 x 400mm	8" x 16"											P	■	A	C				
	200 x 600mm	8" x 24"											P	■	A	C	■			
	300 x 300mm	12" x 12"				P	■	A	C	P	■	C	P	■		C				
	300 x 450mm	12" x 18"											P	■	A	C				
	300 x 600mm	12" x 24"											P	■		C	■			
	300 x 900mm	12" x 36"											P	■		C				
	180 x 360mm	7" x 14"								P	■	A								
	180 x 360mm	7" x 14"								M	■	A								
	360 x 360mm	14" x 14"								M	■	A								
	360 x 540mm	14" x 21"								M	■	A								
	400 x 400mm	16" x 16"								P	■	C	P	■	A	C				
	400 x 600mm	16" x 24"											P	■	A	C				
	450 x 900mm	18" x 36"											P	■		C				
	600 x 600mm	24" x 24"											P	■		C				
900 x 900mm	36" x 36"											P	■		C					

LÉGENDE : P = Palette simple M = Palette mixte
A-B-C-D = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm
- Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
- Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm

Pour l'absorption et la résistance à la compression :

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :

Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

Pour la durabilité à l'abrasion

Largeur des joints : 3 mm

Type de chanfrein : Aucun chanfrein

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.

Remplissage : L'utilisation d'un sable non polymérique rencontrant la norme CSA A179 est recommandé pour le produit Umbriano®. L'application d'un sable polymérique peut laisser des voiles et altérer l'esthétique du produit.

ENDURACOLOR™ PLUS : Les finis architecturaux EnduraColor™ Plus assurent beauté et durabilité grâce à un alliage unique d'ingrédients de qualité supérieure. Un savant mélange de minéraux, tels que le granit et le quartz, est incorporé à la surface de chaque pavé et combiné à des pigments de couleur qui résistent aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des textures de surface ultraréalistes et un choix de styles uniques d'une durabilité exceptionnelle.

EASY CLEAN™ : Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que des taches ne se forment dans le pavé.

COLOR FUSION™ : Une technologie exclusive qui répand la couleur de manière aléatoire pour donner au pavé une apparence de granit naturel.

INFORMATION LEED

Crédits potentiels pour l'utilisation :

- Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur : + 1 point
- Éléments autres que les toitures
- Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % + 1 point
 - Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 % + 1 point
 - Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point

Les matériaux de pavage des pavés UMBRIANO® peuvent être éligibles au programme de crédits CBDca LEED® Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux :

Contenu recyclé (MR 4.1)

- Contenu recyclé après consommation : 0 %
- Contenu recyclé post-industriel : 53,7 %

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS)

Les résultats d'essai ont été mesurés conformément à la norme ASTM C1549-04, Méthode d'essai standard pour la détermination de réflectance solaire près de la température ambiante à l'aide d'un réflectomètre portable solaire.

	Ciel Mégantic	Éclat d'Automne	Féerie d'Hiver	Solstice d'Été
Indice de réflectance	15	32	38	48


TYPE DE CHANFREIN



A Aucun chanfrein



B Micro chanfrein 45°, 3 mm



C Rayon 6 mm



D Chanfrein 45°, 6 mm