

ARTLINE™

ENDURACOLOR™

FINIS VARIÉS / VARIOUS FINISHES



MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE						
4 1/8 x 6 3/4" 125 x 169 mm	4 1/8 x 11" 125 x 281 mm	4 7/8 x 13 3/8" 125 x 338 mm	4 7/8 x 17 1/4" 125 x 450 mm	7 1/2 x 8 5/8" 188 x 225 mm	7 1/2 x 13 3/8" 188 x 338 mm	7 1/2 x 17 1/4" 188 x 450 mm

Épaisseur / Thickness	2 3/4" (70 mm)					
Rangs par palette / Layers per bundle	8					
Surface par palette / Area per bundle	93.25 pi²/ft² (8.66 m²)					
Surface par rang / Area per layer	11.66 pi²/ft² (1.08 m²)					
Poids par palette / Weight per bundle	3039 lb (1378 kg)					
Unités par palette / Units per bundle	32	32	32	32	32	16

COULEURS / COLORS	CODES
Brume de Granit / Granite Mist	ARTCOM70-BDG
Opale (nuancé) / Opal Blend	ARTCOM70-OPA
Cuivre Nunavik Fini Il Campo / Coffee Creek Il Campo Finish*	ARTILCCOM70-CUN
Granit Fini Il Campo / Granite Blend Il Campo Finish	ARTILCCOM70-GRA
Ciel Mégantic Fini Umbriano / Midnight Sky Umbriano Finish	ARTUMBCOM70-CIM

*Disponibile jusqu'à épuisement de l'inventaire / Available while quantities last.



Brume de Granit /
Granite Mist



Opale (nuancé) /
Opal Blend



Cuivre Nunavik Fini Il Campo /
Coffee Creek Il Campo Finish*



Granit Fini Il Campo /
Granite Blend Il Campo Finish



Ciel Mégantic Fini Umbriano /
Midnight Sky Umbriano Finish

REMPLISSAGE / JOINTING : Lire les recommandations de remplissage des joints de la page 113 à 115. Contactez Rocvale pour plus d'information. / Read the joint filling sand advisory from page 113 to 115. Contact Rocvale for information.


ENDURACOLOR™ : Couleur durable et résistance permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des matériaux qui résistent à l'usure. / Color durability with permanent strength. The top portion of each stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant materials.

ENDURACOLOR™ PLUS (Applicable au fini Umbriano/ applicable to Ultra-Umbriano finish) : Assure beauté et durabilité grâce à un alliage unique d'ingrédients de qualité supérieure, résiste aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes, textures de surface ultra-réalistes, durabilité exceptionnelle. / Promise long-lasting beauty through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients, hold fast under UV light and extreme weather conditions, ultra-realistic surface textures, exceptionally durable.



COLOR FUSION™ (Applicable au fini Umbriano/ applicable to Ultra-Umbriano finish) : Technologie exclusive qui répand la couleur de manière aléatoire pour donner au pavé une apparence de granit naturel. / Proprietary technology that disperses color randomly for a natural granite-like appearance.

EASY CLEAN™ (Applicable au fini Umbriano/ applicable to Ultra-Umbriano finish) : Protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que les taches ne s'incrudent. Integral surface protection that allows for easier cleanup of spills when they happen and before a stain can develop.

VUE DU DESSUS / TOP VIEW



FT-ART-202201

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 : <ul style="list-style-type: none"> Tolérance hauteur : +/- 3 mm Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm 	Exceeds Canadian standard CSA A231.2: <ul style="list-style-type: none"> Height tolerance: +/- 3 mm Length tolerance: -1 mm to 2 mm Width tolerance: -1 mm to 2 mm
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> Résistance à la compression : plus de 50 MPa Moyenne d'absorption : 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> Compressive strength: more than 50 MPa Average absorption: 5 %
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	3 mm	3 mm
Type de chanfrein / Chamfer type	3 mm, micro chanfrein 45° 	3 mm, micro chamfer 45° 

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

INFORMATIONS LEED / LEED INFORMATION		
Approvisionnement et exploitation / Supply and operation	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement en matières premières et exploitation +1 point Pratiques d'exploitation exemplaires +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Supply of raw materials and exploitation +1 point Best operating practices +1 point
Information des composantes des produits / Information on product components	<ul style="list-style-type: none"> Rapport sur les composantes des produits +1 point Optimisation des composantes des produits +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Report on product components +1 point Optimization of product components +1 point
Information environnementale des produits / Environmental product information	<ul style="list-style-type: none"> Rapport environnementale des produits +1 point 	<ul style="list-style-type: none"> Environmental report of products +1 point

VALEURS SOLAIRES / SOLAR VALUE		
	Réflectance solaire (RS) / Solar reflectance	Indice de réflectance solaire (IRS) / Solar reflectance index
Opale (nuancé) / Opal Blend	0.32	34

