

# VALOIS

ENDURACOLOR™ PLUS

ULTRA-LISSE / ULTRA-SMOOTH



MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE  
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE



24 x 24"  
600 x 600mm

Épaisseur / Thickness	2¾" (70 mm)
Rangs par palette / Layers per bundle	8
Surface par palette / Area per bundle	62.00 pi²/ft² (5.76 m²)
Surface par rang / Area per layer	7.75 pi²/ft² (0.72 m²)
Poids par palette / Weight per bundle	2084 lb (945 kg)
Unités par palette / Units per bundle	16

COULEURS / COLORS	CODES
Opale (nuancé) / Opal Blend	VAL24X2470-OPA



Opale (nuancé) / Opal Blend

**REPLISSAGE / JOINTING** : Lire les recommandations de remplissage des joints de la page 113 à 115. Contactez Rocvale pour plus d'information. / Read the joint filling sand advisory from page 113 to 115. Contact Rocvale for information.

**ENDURACOLOR™ PLUS** : Assure beauté et durabilité grâce à un alliage unique d'ingrédients de qualité supérieure, résiste aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes, textures de surface ultra-réalistes, durabilité exceptionnelle. / Promise long-lasting beauty through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients, hold fast under UV light and extreme weather conditions, ultra-realistic surface textures, exceptionally durable.

**EASY CLEAN™** : Protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que les taches ne s'incrustent. Integral surface protection that allows for easier cleanup of spills when they happen and before a stain can develop.

VUE DU DESSUS 24X24" /  
TOP VIEW 24X24"



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	<b>Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tolérance hauteur : +/- 3 mm</li> <li>Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm</li> <li>Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm</li> </ul>	<b>Exceeds Canadian standard CSA A231.2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Height tolerance: +/- 3 mm</li> <li>Length tolerance: -1 mm to 2 mm</li> <li>Width tolerance: -1 mm to 2 mm</li> </ul>
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance à la compression : plus de 50 MPa</li> <li>Moyenne d'absorption : 5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compressive strength: more than 50 MPa</li> <li>Average absorption: 5 %</li> </ul>
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	3 mm	3 mm
Type de chanfrein / Chamfer type	Aucun chanfrein	No chamfer

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

INFORMATIONS LEED / LEED INFORMATION		
Approvisionnement et exploitation / Supply and operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvisionnement en matières premières et exploitation +1 point</li> <li>Pratiques d'exploitation exemplaires +1 point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supply of raw materials and exploitation +1 point</li> <li>Best operating practices +1 point</li> </ul>
Information des composantes des produits / Information on product components	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport sur les composantes des produits +1 point</li> <li>Optimisation des composantes des produits +1 point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report on product components +1 point</li> <li>Optimization of product components +1 point</li> </ul>
Information environnementale des produits / Environmental product information	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport environnementale des produits +1 point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Environmental report of products +1 point</li> </ul>

VALEURS SOLAIRES / SOLAR VALUE		
	Réflectance solaire (RS) / Solar reflectance	Indice de réflectance solaire (IRS) / Solar reflectance index
Opale (nuancé) / Opal Blend	0.32	34

